KQET
康启

KQET-5108L

大流量内置泵28.3L在线激光尘埃粒子计数器

性能&特点

- 7英寸智能触摸屏，快速响应，人机交互，实时显示监测数据
- 可以单独本地启停，作为单机/在线两用
- 可以在屏幕上直接自行设定仪器地址，便于现场替换
- 校验到期提示，提醒客户计量/标定
- RS485通讯，支持ModbusRTU协议，支持定制化通讯协议
- 带U盘数据导出功能，仪器有效本地数据存储1个月以上，避免数据中断（选配）

参 数

粒径范围	0.3um~10.0um
标准粒径通道	0.5um ,5.0um
粒径分布误差	≤±20%
浓度示值误差	0.5μm≤±20%FS
最大采样浓度	35000颗/升，浓度超限保护，并提示仪器自净
重复误差	±5%F.S
自净时间	≤5min
采样流量	28.3L±5%，实时监控，超限报警
采样周期	1-9999s可设置
连续工作	支持24h不间断稳定工作
激光光源	长寿命日本进口半导体激光二极管
真　　空	内部真空源，寿命＞10000小时
显　　示	7英寸触摸屏
电　　源	DC24V/1A
通讯方式	RS485 @ ModbusRTU/ 以太网 @ ModbusTCP /无线通讯@LoRa
校准规范	JJF1190-2008,GB/T6167-2007
外　　壳	304不锈钢
尺　　寸	宽30.0*深23.0*高11.6cm
重　　量	3.8kg
工作环境	温度0~40°C 湿度10%~90%无凝结
存储环境	温度 -10~50°C 湿度0~90%无凝结