

KQ-FY720 台式机一体式采样头浮游菌采样器



性能&特点

- 不锈钢外壳,适用于洁净室常规消毒灭菌
- 内置流量调节阀,采用智能算法,确保流量精度±5%
- 7英寸高清触摸大屏
- 可存储2万条采样数据
- 可预设100个房间点位
- 校准提醒功能
- 多级权限管理,并具有审计追踪功能
- 符合FDA 21CFR PART11



参数

采样流量 100L/min±5%

采样体积 1-50000L (可设置)

撞击速率 10.8m/s

采样头 397目φ0.7微孔,降低减少细菌重叠,降低微生物计数误差

培养皿 φ90*15mm标准通用培养皿

屏幕显示 4.3英寸IPS触摸彩屏

工作电压 DC16.8V/2A

电池续航 ≥6小时

充电器 输入AC100-240V/50HZ,输出DC16.8V/3A

充电时间 1.5小时

计量提醒 校准提醒功能,提醒用户及时计量

点位预设 支持100个房间点位预设,一键选择,快速采样

数据存储 20000条

数据导出 U盘导出+USB通讯导出,导出格式PDF

数据安全 20位用户管理,密码复杂度管理,多级权限管理

打印要求 可选配蓝牙打印机打印

校准提醒 校准提醒功能,提醒用户及时计量,确保仪器正常使用

审计追踪 可查询、可追溯、可控制,符合FDA 21CFR PART11规范

执行标准 ISO14698-1/2、GB/T16293-2010

材 质 壳体304不锈钢、采样头304不锈钢

尺 寸 宽16.0*深23.0*高16.8cm

重 量 4.6Kg (含电池)

工作环境 温度0~40°C 湿度10%~90%无凝结

存储环境 温度 -10~50°C 湿度0~90% 无凝结